

**ATOMIZADOR REMOLCADO
TRAILED SPRAYER
ATOMISEUR TRAINÉ
JACTO TRANSPORTADO**

VENTO

Depósito principal, depósito lavamanos, depósito limpiacircuitos y limpiabomba en polietileno. Bomba AR 1053 (105 lt/min, 50 atm). Chasis pintado muy reforzado con parachoques trasero. 2 niveles externos visibles. Pie de apoyo con rueda giratoria. Mezclador hidráulico de gran caudal. Mandos al tractor con distribuidor de monomando. Kit instalación de luces. Grupo ventilador con 3 salidas de aire sistema Turborecuperación doble. Hélice de 8 palas variable instantánea (en 7 segundos se cambian la posición de las aletas). Embrague automático con zapatas ferodo. Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto. Tobera envolvente en inoxidable. Distribuidor de aire en inoxidable. 26 pulverizadores dobles con antigoteo. Tubo pulverizadores en inoxidable.

Polyethylene main tank, system washing kit, handwashing and pumpwashing kit tanks. AR 1053 (105 lt/min, 50 atm) pump. Very reinforced painted chassis with back bumper. 2 external level indicators. Kickstand with rotating wheel. Hydraulic mixed of large flow. Commandments to the tractor with monocommand distributor. Lighting system. Fan unit with 3 exits of wind with Double Turborecuperation system. Propeller with 8 slices with propeller variable system (in 7 seconds you change slice's position). Automatic clutch with brake. Multiplier with two speeds and deadlock. Fan unit made in inox. Air distributor made in inox. 26 double sprayers with drip. Sprayers tube made in inox.

Cuve principale, cuve de rinçage, lave-mains et lave-pompe en polyéthylène. Pompe AR 1053 (105 lt/min, 50 atm). Châssis peint très renforcé avec pare-chocs arrière. 2 jauges extérieures. Pied d'appui avec roue tournante. Mélangeur hydraulique de grand débit. Commandements au tracteur avec distributeur de monocommande. Kit d'éclairage. Groupe ventilateur avec 3 sorties d'air système Turborécupération double. Hélice de 8 pales avec déconnecter poulie avec système d'hélice variable instantanée (en 7 seconds vous pouvez changer la position des hélices). Embrayage automatique avec mâchoire de frein. Multiplicateur de 2 vitesses et impasse. Groupe ventilateur en inoxydable. 26 pulvérisateurs doubles avec anti dégouttement. Tube pulvérisateurs en inoxydable.

Jacto transportado com cisterna principal, cisterna de lava circuitos, cisterna lava mãos em polietileno. Bomba AR 1053 (105 lt/min, 50 atm). Chassis pintado muito reforçado com para-choques traseiro. 2 indicadores exteriores do nível do depósito. Pé de apoio com roda giratoria. Misturador hidráulico de grande capacidade. Comandos no tractor com distribuidor de mono comando. Kit instalação de iluminação. Transmissão reforçada. Grupo ventilador com 3 saídas de ar sistema turbo recuperação. Embraiagem automática com pastilhas ferodo. Hélice de 8 pás variáveis instantaneamente (em 7 segundos, pode alterar a posição das pás). Multiplicador de 2 velocidades e ponto morto. Aro do grupo ventilador em aço inoxidável. Distribuidor de ar em aço inoxidável. 26 jactos duplos com anti-gota. Tubo jactos em inox.



PRIVILEGE

VENTO	PRIVILEGE	LT	 (mm)	ALTO HIGH (mm)	LARGO LONG (mm)	ANCHO WIDTH (mm)	KG
UVT1000	UPG1000	1000	820	1380	4050	1300	680
UVT1500	UPG1500	1500	920	1445	4300	1380	690
UVT2000	UPG2000	2000	920	1500	4500	1600	950
UVT3000	UPG3000	3000	920	1850	4800	1800	1300

Depósito principal, depósito lavamanos, depósito limpiacircuitos y limpiabomba en polietileno. Bomba AR 1053 (105 lt/min, 50 atm). Chasis pintado muy reforzado con parachoques trasero. 2 niveles externos visibles. Pie de apoyo con rueda giratoria. Mezclador hidráulico de gran caudal. Mandos al tractor con distribuidor de monomando. Kit instalación de luces. Grupo ventilador con 2 salidas de aire sistema Turborecuperación. Hélice de 8 palas variable instantánea (en 7 segundos se cambian la posición de las aletas). Embrague automático con zapatas ferodo. Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto. Tobera envolvente en inoxidable pulido. Distribuidor de aire en inoxidable. 14 pulverizadores dobles con antigoteo. Tubo pulverizadores en inoxidable.

Polyethylene main tank, system washing kit, handwashing and pumpwashing kit tanks. AR 1053 (105 lt/min, 50 atm) pump. Very reinforced painted chassis with back bumper. 2 external level indicators. Kickstand with rotating wheel. Hydraulic mixed of large flow. Commandments to the tractor with monocommand distributor. Lighting system. Fan unit with 2 exits of wind with Turborecuperation system. Propeller with 8 slices with propeller variable system (in 7 seconds you change slice's position). Automatic clutch with brake. Multiplier with two speeds and deadlock. Fan unit made in inox. Air distributor made in inox. 14 double sprayers with drip. Sprayers tube made in inox.

Cuve principale, cuve de rinçage, lave-mains et lave-pompe en polyéthylène. Pompe AR 1053 (105 lt/min, 50 atm). Châssis peint très renforcé avec pare-chocs arrière. 2 jauges extérieures. Pied d'appui avec roue tournante. Mélangeur hydraulique de grand débit. Commandements au tracteur avec distributeur de monocommande. Kit d'éclairage. Groupe ventilateur avec 2 sorties d'air système Turborécupération. Hélice de 8 pales avec déconnecter poulie avec système d'hélice variable instantanée (en 7 seconds vous pouvez changer la position des hélices). Embrayage automatique avec mâchoire de frein. Multiplicateur de 2 vitesses et impasse. Groupe ventilateur en inoxydable. 14 pulvérisateurs doubles avec anti dégouttement. Tube pulvérisateurs en inoxydable.

Jacto transportado com cisterna principal, cisterna de lava circuitos, cisterna lava mãos em polietileno. Bomba AR 1053 (105 lt/min, 50 atm). Chassis pintado muito reforçado com para-choques traseiro. 2 indicadores exteriores do nível do depósito. Pé de apoio com roda giratoria. Misturador hidráulico de grande capacidade. Comandos no tractor com distribuidor de mono comando. Kit instalação de iluminação. Transmissão reforçada. Ventilador com 2 saídas de ar sistema turborecuperação e embraiagem de série. Hélice de 8 pás variáveis instantaneamente (em 7 segundos, pode alterar a posição das pás). Multiplicador de 2 velocidades e ponto morto. Aro do grupo ventilador em aço inoxidável. Distribuidor de ar em aço inoxidável. 14 jactos duplos com anti-gota. Tubo jactos em inox.

